Break Strength Chart 2019 in KG

	Bowline	Falcon Braids		Vulcan	Nylon Braid	Single Braids					Leech	VB	Hollow Core	Dynice	
Code	DBPS	DB62	DB78	DBV	DBNY	SBC62	SBC78	SBC99	SBCVEC	SBCTECH	LEE	VBC	HLS	75	Dux
1.5mm						284	360					77			
2mm	109	284	360			418	532	432	477	288	109	113		300	
2.5mm						555	704	781		576	182	154		470	
3mm	291	418	532	477		785	997	1,200	715	864	218	241		1,000	
3.5mm											364	309			
4mm	400	555	704			1,154	1,465	1,758	1,788	1,730	400	400		2,000	
4.5mm											527				
5mm	655	785	997	715		1,849	2,348	2,817	2,862	2,595	655	600		3,500	4,800
5.5mm											800				
6mm	1,019	1,154	1,465	1,788		2,499	3,174	3,880	3,577	3,460	1,601	873		4,200	6,800
7mm	1,383	1,849	2,348	2,862		3,113	3,954	5,000		4,536				5,500	7,500
8mm	1,747	2,499	3,174	3,577		3,986	5,061	6,665	6,081	5,616		1,528		6,700	9,900
9mm	2,256	3,113	3,954			5,086	6,458	8,890	7,512	6,912					10,900
10mm	2,548	3,986	5,061	6,081	2,601	6,143	7,801	11,100	10,017	9,072		2,620	1,165	10,700	13,500
11mm						7,179	9,117	13,300	12,521	11,230					16,600
12mm	3,494	5,086	6,458	7,512	3,570	7,951	10,098	14,420		12,528			1,747	16,400	18,800
13mm						9,238	11,732	15,550	15,025	13,824					22,400
14mm	4,368	6,143	7,801	10,017	5,108	10,111	12,842						2,330	21,800	27,300
15mm						11,169	14,185								28,800
16mm	5,751	7,179	9,117	12,521	6,706	12,731	16,169						2,910	27,400	37,200
18mm	6,988	9,238	11,732	15,025	8,262	15,810	20,080						3,495	35,000	45,100
20mm	8,590	11,169	14,185		10,200	18,881	23,980						4,660		
22mm	10,483	12,731	16,169			22,496	28,520						5,824		
24mm	13,104	15,810	20,080		12,342	26,683	33,888						6,988		
26mm	14,560				16,320								8,153		
28mm	17,472	18,881	23,980		19,992								9,318		
30mm	20,092	22,496	28,520												
32mm	22,131	26,683	33,888		23,970										
36mm	27,955				26,520										
40mm	34,361				35,700										